



F100BETL/F100BETX

La gamme 4 Temps «Afrique», née du monitoring et de la longue expérience Yamaha, a été développée spécialement pour correspondre aux conditions d'utilisation extrême. Puissance et fiabilité reconnues caractérisent cette gamme de moteurs dans un domaine où Yamaha constitue la marque de référence.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	F100BETX
MOTEUR	
Cylindrée (cm ³)	1596
Architecture	L4
Alésage x Course (mm)	79.0 X 81.4
Régime à pleine puissance (tr/min)	5000-6000
Carburant	Sans plomb
Consommation carburant (L/h-tr/min)	31.9 L/h @5500 r/min
Lubrification	Carter humide
Système d'alimentation	4 carburateurs
Taux de compression	8.9 :1
Nombre de Cylindre	-
Puissance Max (kW)	-
Allumage	Allumage Électronique (TCI)
Rapport de transmission	-
Direction	-
Sens inverse	-
Trim method (positions)	-
Type de moteur	4 temps
Démarrage	Électrique avec Prime Start™
Puissance hélice à mi-régime (kW)	73.6 (100 ch)
EN PLUS	
Contrôle	à distance
Alternateur	20 A
Rotation hélice	Sens Horaire
DIMENSIONS	
Contenance en huile (L)	-
Capacité d'huile (L)	3.7 L / 3.5 L
Longueur d'arbre (mm)	X : 643 (25.3 inch)
Poids à vide avec hélice(kg)	188
EQUIPEMENTS	
Kit premier entretien	✓
Nourrice carburant	-
Durite carburant	✓
Boîtier de commande à distance	✓
Cable de commande à distance 427cm	-
	-

Cable de commande à distance 610cm	-
Embout cable commande à distance	-
Compte-tours	✓
Indicateur de Trim	-
Platine contacteur	-
Barre de liaison moteur	-
Ecran numerique multi fonctions	-
Tachymetre	-
Jauge carburant	-
Coupe circuit avec cordon	-
HELICES STANDARD (3 PALES)	F100BETX
Matière	ALUMINIUM
Diamètre	13 1/2

Il convient de toujours porter un gilet de sauvetage et équiper son bateau d'un sac d'armement de sécurité.
CFAO vous encourage à naviguer prudemment, à respecter les autres usagers de la mer et votre environnement.

